




Sistemas Deslizantes

*La perfección del
diseño*



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas

Elegancia y precisión

con sistemas deslizantes KÖMMERLING

KÖMMERLING le invita a conocer su selección de sistemas deslizantes para puertas y ventanas. Diseños elegantes y cuidados al detalle se combinan con la tecnología de precisión de los sistemas KÖMMERLING.

Todos los sistemas KÖMMERLING destacan por su gran resistencia contra las agresiones externas y por sus óptimos niveles de aislamiento. Las correderas KÖMMERLING se adaptan a todos los espacios y estilos con la garantía de calidad de la marca líder en Europa.

Sistema PremiDoor

PremiDoor

La **corredera elevadora PremiDoor** combina un elegante diseño con la tecnología más avanzada de KÖMMERLING para acristalamientos de grande dimensiones.

El mecanismo, donde la hoja se eleva sobre sí misma, permite alojar vidrios de gran peso con un manejo muy ligero y fácil.

PremiDoor destaca, además, por sus valores de **aislamiento térmico y acústico** gracias a que cuenta con un cierre estanco de doble junta que impide las filtraciones de aire.

El perfil, de 70 mm, tiene 4 cámaras de aire y un valor U de **1,7 W/m²K**. Si a esto le añadimos un buen vidrio, los valores de aislamiento de esta corredera pueden alcanzar un valor $U=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$.


El cerramiento obtiene valores de **Reducción Acústica a partir de 31 dB** con cajón de persiana y vidrio 4/12/4 sin tratamiento acústico, pudiendo superar los 40 dB con vidrios laminados con tratamiento acústico.

Los valores de Resistencia, Permeabilidad al Aire y Estanqueidad al Agua avalan la calidad del sistema, consiguiendo las máximas clasificaciones según la norma:

Permeabilidad al Aire	CLASE 4
Resistencia al Viento	E 750*
Estanqueidad al Agua	CLASE C5

*Clasificación especial E₇₅₀ para valores que se encuentran muy por encima de la mejor clasificación (9A).

Asimismo, el marco incorpora un **gran refuerzo metálico de alta inercia** que confiere resistencia y estabilidad al cerramiento.



PremiDoor permite alojar **vidrios de hasta 39 mm de espesor** para conseguir el mejor aislamiento y seguridad.

Este sistema se puede construir con 2, 3 ó 4 hojas que pueden alcanzar hasta 3 metros cada una y permite distintas variantes de hojas fijas y móviles ofreciendo gran variedad de soluciones arquitectónicas.




Sistema PremiLine


PremiLine



Perfecto acabado de las esquinas



Ruedas y raíles de acero inoxidable



Sección central reforzada para mayor estabilidad

El sistema PremiLine es la última generación de perfiles deslizantes de KÖMMERLING.


Este sistema, utilizado en puertas y ventanas, ha sido especialmente diseñado pensando en su comodidad.

Consigue un desplazamiento suave y silencioso gracias a su sólida estructura y al diseño de sus raíles de acero inoxidable.

Su depurado acabado de hoja doblemente biseladas combina a la perfección con todo tipo de decoraciones.

El perfil cuenta con tres cámaras de aire y un valor $U=2,4 \text{ W/m}^2\text{K}$ con una reducción acústica a partir de 34 dB.

Y ahora, además, PremiLine ofrece más opciones en su diseño al **permitir introducir un tercer carril**. Éste posibilita una tercera hoja móvil, mejorando la versatilidad de la estructura.



Sección con tercer carril




PremiLine admite acristalamientos **desde 4 hasta 28 mm de espesor**. Con este sistema se pueden fabricar múltiples combinaciones de 2, 3 y hasta 4 hojas fijas y móviles tanto para ventanas como para puertas.

Todas las correderas KÖMMERLING están disponibles en distintos colores, tanto lisos como acabados madera y tonos metálicos.


Además, con el innovador sistema Kolorten seguro que encuentra el color que busca ya que cuenta con más de cien tonalidades de la carta RAL.



Foliados Estándar



Foliados Especiales



Sistema SF3


La corredera SF3 es ideal para los pequeños espacios. Un sistema muy versátil para ventanas de hasta 4 hojas.

El marco tiene tres cámaras y 58 mm de profundidad y es compatible con el sistema Eurodur 3S.

Posee unas buenas prestaciones técnicas y unos niveles de presupuesto muy ajustados.

Además, está disponible en toda la gama de colores KÖMMERLING.

SF3



Sistemas especiales

► Corredera oscilo-parallel :

Los herrajes permiten su apertura deslizante y un cierre hermético sobre un único plano.

Se realiza con los perfiles de los sistemas practicables Eurodur 3S o EuroFutur Elegance y mantiene todas sus propiedades.



► Corredera plegable :

El mecanismo de hojas móviles permite liberar la superficie de apertura que se desee.

Se realiza con los sistemas Eurodur 3S o EuroFutur Elegance por lo que alcanza muy buenos niveles de hermeticidad y aislamiento.



*Sistemas comprometidos con
el medio ambiente*

greenline 
Libre de plomo

PremiDoor

PremiLine

SF3

Oscilo-paralela

Plegable

Todos los perfiles KÖMMERLING llevan el **sello greenline®** que garantiza su excepcional balance ecológico.

La fórmula exclusiva de PVC greenline, diseñada por KÖMMERLING, consigue un material de gran calidad que no utiliza metales pesados como el plomo e incorpora aditivos inocuos para el medio ambiente como el calcio y el zinc.

Las puertas y ventanas con sistemas KÖMMERLING consiguen reducir el consumo de energía en todo su ciclo de vida frente a otros materiales, contribuyendo con ello a reducir las emisiones de CO₂.

Además, tienen una vida media útil de cincuenta años y son **100% reciclables** por lo que al terminar el ciclo de vida se reincorporan al proceso productivo.



profine Iberia
SISTEMAS KÖMMERLING

Pol. Ind. Alcamar s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
Tel. +34 918 866 045
Fax +34 918 866 005
info@kommerling.es
www.kommerling.es



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas